ADHEX

Pegamento bituminoso de aplicación en frío

Descripción

ADHEX es un adhesivo bituminoso de contacto, de aplicación en frío, para láminas asfálticas.

Características:

- Resistencia a la tracción, 24 h. a 25ºC _______ 89 N/5cm.
- Resistencia a la tracción, 24 h. a 38ºC ________56 N/5cm.
- Resistencia a la tracción, 24 h. a -7ºC________194 N/5cm.
- Resistencia a la tracción, 30 h. a 25ºC ________93 N/5cm.
- Resistencia a la tracción, 60 h. a 25ºC _______189 N/5cm.
- Densidad a 15ºC _________________________ 0,95 – 1,05 g/cm^3

ADHEX cumple la normativa española para pegamento bituminoso TIPO II según UNE 104-236-88

Campo de aplicación

-ADHEX es un adhesivo para láminas, fieltros u otros materiales bituminosos prefabricados, para realizar la unión entre sí o sobre una base previamente preparada (hormigón, madera, metal, etc.).

-ADHEX es un adhesivo para paneles aislantes de naturaleza mineral como lana de roca, fibra de vidrio, etc.

-ADHEX se aplica en la resolución de puntos singulares de la impermeabilización tales como pasos de tubos, chimeneas, anclajes de antenas, sumideros, juntas, etc.

-ADHEX es especial para trabajos en general de rehabilitación de cubiertas.

Modo de empleo

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia de polvo y seca, libre de aceites, grasas y cualquier otro material extraño.



Aplicación:

La aplicación del pegamento ADHEX se realiza directamente en el área que va a ser tratada mediante el uso de brocha, llana, espátula o similar, con una dotación de aproximadamente 0,5 kg/m^2.

Esperar unos minutos para favorecer la evaporación de los disolventes contenidos, antes de proceder a la unión de los materiales.

Al terminar el trabajo con ADHEX las herramientas se pueden limpiar fácilmente con disolventes derivados del petróleo tales como xileno, white spirit, etc.

Precauciones especiales:

- Usar en lugares bien ventilados.
- Evitar el contacto prolongado con la piel; póngase especial cuidado en los ojos, el uso de gafas protectoras es conveniente.
- Por su contenido en disolventes ADHEX es un producto inflamable. No fumar en la zona de trabajo y mantener el envase alejado del calor y cuerpos incandescentes.
- Conservar en lugar alejado de la exposición directa del sol.
- Para su correcta conservación el envase debe ser perfectamente tapado después de cada uso.

Presentación

Adhex se presenta en bidones de 20 kg.

Condiciones de almacenamiento

Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, en lugares protegidos de las heladas y de fuertes exposiciones al sol.

Conservación: 1 año en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.